



3G,12G,CWDM SFP



特徴

-
- SMPTE 297-2006 及びSMPTE 297-2015互換
- SD-SDI、HD-SDI、および 3G-SDI、12-SDIのビデオ パソロジカル パターンをサポート
- - SMPTE 424M、292M、297M、259Mをサポート- デュアル/シンプレックス LC Tx、Rx、TRx インターフェイス
- - 50Mbpsから3000Mbpsまでのマルチレート
- - 3.3V 単一電源- 動作温度 0 ~ 70 ° C- MSA仕様またはNON-MSAソリューションに完全準拠- クラス 1 レーザー安全規格 IEC-60825 準拠
- 12G-SDIの場合: 送信波長:1270、1290、1310、1330、1350、1370、6 チャンネルの標準
- 3G-SDIの場合: A:1270nm; B:1290nm; C:1310nm; D:1330nm; E:1350nm; F:1370nm; G:1380nm; H:1410nm; I:1430nm; J:1450nm; K:1470nm; L:1490nm; M:1510nm; N:1530nm; O:1550nm; P:1570nm; Q:1590nm; R:1610nm; 対応可能
- SFF-8472仕様に準拠

- ECM Association社は2010年に台湾で設立された、通信(アクセス、データ通信、ストレージエリアネットワーク、メトロ、CWDM/DWDMネットワーク)、RF通信(SAT-IF、ケーブルテレビ)、軍事・航空宇宙など、あらゆる市場セグメント向けに光トランシーバ、RFシリーズソリューション、等を提供します。
- ECM社のトランシーバは業界標準のMSAに準拠しており、1x9、SFF、SFP、SFP+、XFP、CFP、QSFPなどの構成で、100G bpsまでの製品を提供します。

<代理店>

クロニクス株式会社

営業部

Tel:03-5322-7191 /Fax: 03-5322-7790

e-mail: sales@chronix.co.jp

〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-2-11新宿三井ビル二号館904